

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR KDWU: WENINGER 5

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego.

PODKŁAD PODŁOGOWY, 0,7 mm + FOLIA ALU

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego.

AQUA STRONG 0,7

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Podkłady podłogowe pod winylowe i laminowane pokrycia podłogowe, stosowanie między podłożem a panelem podłogowym. Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu.

Weninger Sp. z o.o., ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce, Zakł. prod.: Republika Czeska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony.

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości użytkowych:

4, 3 (badanie w zakresie reakcji na ogień: 1587/BW/23; 076/BW/23)

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 16354:2018-12**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

DIBt, Kolonnenstrasse 30B, D-10829 Berlin, Numer: Z-158-10.37

7b. Krajowa ocena techniczna: ---

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ---

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: ---

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze cechy	Właściwości użytkowe	Uwagi
Tłumienie odgłosu kroków / Reflected Walking Sound	40% (<58 Sone)	
Redukcja dźwięku uderzeniowego / Impact Sound	19 dB	
Opór cieplny / Thermal insulation	0,003 m ² K/W	
Ochrona przed wilgocią / Moisture protection	SD 100 m	
Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength	1.000 kPa	
Wytrzymałość na odkształcenie / Compressive creep	150 kPa	
Obciążenie dynamiczne (cykle) / Dynamic load (cycles)	>3.000.000	
Odporność w teście dużej kuli / Resistance to large ball	550 mm	
Kompensacja nierówności / Punctual compability	0,2 mm	
Reakcja na ogień / Reaction to fire	B _{fl} -s1	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Piechaczek / Prezes Zarządu

Gorzyce, 31.10.2023

